

# TEHOLEHTINEN OY

Rintamäenkatu 27 E, PL 354, FIN - 33101 TAMPERE

Puh. matka +358 40 5730 261. Puh. +358 3 3647 340

teho.lehtinen@teholehtinen.fi, www.teholehtinen.fi

tehon

since 1974

## SWEPCO ASPHALT PAVEMENT RESURFACER

**SwepcO Asphalt Pavement Resurfacer on korkealaatuinen kylmäkäyttöinen musta asfalttiemulsio, vellimäinen massa, johon on lisätty polymeerejä. Se on tarkoitettu korjaamaan, uudistamaan ja vahvistamaan vaurioituneita asfalttipintoja, kuten esim. alueet ja kohdat, joissa on halkeamia, säröilyä, murenemistä tai painumia.**

Asphalt Pavement Resurfacer tarttuu erinomaisesti, kestää haurastumista ja seisovaa vettä. Sillä saadaan erinomaisen vahvistava uusi pinta korjauksissa käytetyille asfalttipinnoille. Tuote on päällystettävissä mm. SwepcO Asphalt Paving Seal tai Pavron asfalttiaineilla.

- Korjaa murentuneet ja painuneet asfalttipinnat sekä halkeamat
- Tekee saumattoman paikkauksen, tarttuu varmasti
- Ei ”jatka” halkeamia, vahvistaa pintaa
- Ehkäisee lisävaurioita, kestää hyvin kuormitusta
- Kestää hyvin seisovaa vettä ja juoksevaa hulevettä
- Kuivuu 60 minuutissa käyttöön normaaliolosuhteissa
- Kuiva-aineen osuus painosta on >70 %, paino 1,44 kg / litra
- Astiakoko on 19 litraa, joka riittää noin 3,7 m<sup>2</sup>:n alalle, riippuen täyttöpaksuudesta
- Varastointiaika suljetussa astiassa on 1 vuosi normaalissa lämpötilassa, ei saa jäätyä

Käyttökohteita ovat mm. halkeilleet ja murentuneet asfaltit sekä painumat, joiden perusta on vielä ”ehjä”.

Esim. piha- ja pysäköintialueella olevat lammikoituvat notkot saadaan helposti täytettyä ja oikaistua, työstöreunan paksuudeksi jää vain noin 2 mm.

Käyttötietoja: Pinnan pitää olla kuiva, puhdas ja perustan kantava. Paras käyttölämpötila on yli +10° C – alle +30° C. Sekoita aine astiassa ennen käyttöä 400...600 rpm. Kaada sitä käsiteltävälle pinnalle, sekoita sitä vielä työstölastalla ensin muutaman kerran ristiin rastiin ja levitä se sitten haluamallesi alalle. Levittämiseen sopii jäykähkö kumilasta tai teräslasta tai teräskauha.

Puhdistus: Puhdista tuoreena. Tuoreen ja alle tunnin ikäisen aineen poistoon voi käyttää apuna esim. lakkabensiiniä tai xsyleniä. Kuivuneen aineen poisto on vaikeaa.

Käyttöturvallisuustietoja: Tuote on tarkoitettu ammattikäyttöön. Vältä kosketusta iholle ja silmiin. Käytä suojavaatetusta ja suojalaseja. Vältä tuotteen suoraan hengittämistä, se voi ärsyttää vakavan haitallisesti hengityselimiä. Jos tuotetta roiskuu silmiin, huuhtelee vedellä 15 minuuttia, jos ärsyttää ja silmät punoittavat, mene lääkäriin. Ihon puhdistus vedellä ja saippualla. Jos ärsytti ihoa, mene lääkäriin. Jos aiheuttaa hengittämisen vaikeuksia, siirry raittiiseen ilmaan, jos haitta jatkuu, mene lääkäriin. Jos nielty, ei saa oksentaa, pidä pää pystyssä, mene välittömästi lääkäriin. Tulipalon sattuessa vedellä voi viilentää astiaa, mutta jos valuvaa ainetta on lattialla, käytä ympäristön sammuttamiseen CO<sub>2</sub> tai kuivakemikaaleja.

Tarkempia teknillisiä tietoja tuotteesta ja käyttöturvallisuudesta on saatavana tehtaan edustajalta ja tehtaan kotisivuilta [www.swepcobp.com](http://www.swepcobp.com).