

# TEHOLEHTINEN OY

Rintamäenkatu 27 E, PL 354, FIN-33101 TAMPERE  
Puh. matka +358 40 5730 261. Puh. +358 3 3647 340  
teho.lehtinen@teholehtinen.fi www.teholehtinen.fi

tehon

since 1974

## SWEPCO®-PESUAINEET

### ZONEX-K® INDUSTRIAL CLEANER

Pesuainetiiviste teollisuuskäyttöön, ph 7,2 – 7,8 suhteessa veteen

**Esitietoja** ZONEX-K ns. biologisesti hajoava, joka on myös tehokas monilla pinnoilla toimiva puhdistaja. ZONEX-K on tiiviste, jota ohennetaan vedellä jopa 128 osaan. Se toimii kylmän tai kuuman ohennusveden kanssa, käsipesuna, painepesuna, höyrypesuna...

**ZONEX-K** soveltuu teollisuuspesuun, koneiden ja laitteiden pesuun, peltikattojen ja metallipintojen pesuun, betonipintojen pesuun, lasipintojen pesuun, maali-, muovi- ja kumipintojen pesuun, käsien pesuun, asfalttipihojen pesuun, vahan poistoon lattioilta, nokipesuun, höyrypuhdistukseen... yleensä pesuun, jossa ei pidä käyttää syövyttäviä aineita.

ZONEX-K pystyy sekoittumaan liuottimiin. Jos halutaan voimakkaampaa pesua, voi siihen sekoittaa esim. valopetrolia, jolloin sillä voidaan pestä erittäin piintyneitä rasvoja ja öljyjä esim. koneista ja moottoreista tai rasvahallien lattioilta. Se sekoittuu myös talousetikkaan, jolloin sillä voidaan puhdistaa todella tehokkaasti lasi- ja kaakelipintoja pesutiloissa.

Se toimii kuin kostutin ja muuttaa pintajännityksiä, sallien veden peittää pinnat tehokkaammin. Se tekee vedestä ”märkää märemmän”!

ZONEX-K on rakennettu kemiallisesti poistamaan itsepäinen lika käytännöllisesti katsoen kaiken tyyppisiltä pinnoilta, tehden siitä taloudellisen puhdistusaineen pintoja vahingoittamatta. Se soveltuu pesuihin kylmän tai kuuman veden kanssa. Se on turvallinen käyttäjälle ja turvallinen myös maalatuille pinnoille kun sitä käytetään ohjeiden mukaan vedellä ohennettuna.

**Pesuteho** Se tehoaa jopa 128 osaan ohennettuna useimmissa normaalipesuissa. Esimerkiksi 30 ml pesuainetta veteen 1:128 sekoitettuna, voi puhdistaa jopa 200 m<sup>2</sup> pintaa. Tai likainen ja nokinen peltikatto puhdistuu 1:75 suhteeseen sekoitetulla pesuaineella.

Useimmat pesut 7,5 ml:1 litraa vettä. Käsien pesu ½:½. Höyrypesu 1:25 osaa kylmää vettä. Vahan poisto 12,5 dl:1litraa vettä. Öljyn ja polttoaineiden valumiin poistoon betonipinnoilta 1:1 osaa valopetrolia. Lämpöisten moottoreiden pinnoilta rasvan ja öljyn poistoon 1:5 osaa valopetrolia.

**Varastointi** Säilytä muoviastiassa tai pinnoitetussa metalliastiassa. Jäättyä alle -9° C lämpötilassa.

**Käyttöturva** Haitallista ja vahingoittavaa jos niellään, ärsyttää ja myrkyttää elimistöä. Sisältää: Trietanoliamiini, Dodesyl Benzene Sulfonate ja Sodium Phosphates. Vältä kosketusta silmiin ja pitkäaikaista kostetusta iholla. Älä poista pakkauksesta etikettiä. Käytä vain tarkoitukseen ilmoitetulla tavalla. Pidä lasten ulottumattomana. Jos tuotetta joutuu silmiin, huuhtelee vedellä 15 minuuttia. Jos silmät tulehtuvat tai tulevat punaisiksi, mene välittömästi ensiapuun. Jos iho ärtyy, pese vedellä ja saippualla sekä huuhtelee. Jos ärsytys iholla jatkuu, mene lääkäriin. Jos tuotetta niellään, ei saa oksentaa, mentävä välittömästi sairaalan ensiapuun.

**Lisätietoja** Kysy lisätietoja edustajalta.